



Kostengünstiges Farbband für alle Kennzeichnungsanwendungen

Entscheidende Vorteile

- Sehr gute Druckqualität
- Druckt auf allen Etikettensubstraten
- Ideal für raue Etikettensubstrate

Anwendungen

- Regaletiketten
- Produktetiketten
- Kisten- und Behälteretiketten
- Baumaterialien
- Medizinprodukt-Etikettierung
- Etiketten für Kosmetik
- Bekleidungsanhänger
- Etiketten für Handel
- Und viele mehr...



Empfohlene Druckmaterialien

Raues Papier	● ● ● ● ●
Beschichtete Papiere / Anhänger	● ● ● ● ●
Kunststoffe	● ● ● ● ○
Verpackungsfolien	● ● ● ● ○

Druckqualität

0° barcode	● ● ● ● ●
90° barcode	● ● ● ● ○
Kleine Zeichen	● ● ● ● ○

Druckbeständigkeit

Abrieb	● ● ● ● ○
Lösemittel	○ ○ ○ ○ ○
Temperatur	100°C 212°F

Druckparameter

Maximale Druckgeschwindigkeit: 16 ips (400 mm/s)

Temperatureinstellung:



Produktspezifikationen

Foliendicke: 4,5µm

Farbbanddicke: <8µm

Tintenschmelzpunkt: 80°C | 176°F

Reibungskoeffizient: $K_d < 0,2$

Schwärzung: 1,8 ODR

Antistatisch ausgerüstet

Zertifizierungen

REACH/SVHC 1907/2006/EC

EU Lebensmittelkontakt
1935/2004/EC

US Lebensmittelkontakt FDA

RoHS/Schwermetalle 2011/65/EU

California Proposition 65

Lagerbedingungen

- 12 Monate empfohlen
- 20-80% rel. Luftfeuchte
- Temperatur 5-35°C
(40-95%Feuchtigkeitsgehalt)